

DEŞARJ DİRENCİ-TOROİDAL TİP OG AKIM TRAFOSU

GENEL ÖZELLİKLER



DEŞARJ DİRENCİ

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Adı	Maksimum Güç	Maksimum Gerilim	Boyutlar (mm)	Yapı Malzemesi	Soğutma Tipi	Montaj Şekli
TBE2002	TVC-DD-01	DEŞARJ DİRENCİ-01	50 kVAr	550 V	97 x 32 x 78	Yüksek ısıya dayanıklı direnç alaşımı	Doğal hava sirkülasyonu	Vidalı sabitleme
TBE2003	TVC-DD-02	DEŞARJ DİRENCİ-02	75 kVAr	550 V	97 x 32 x 78	Yüksek ısıya dayanıklı direnç alaşımı	Doğal hava sirkülasyonu	Vidalı sabitleme

*Hızlı yük değişimlerinin yaşandığı işletmelerde, kondansatörlerin kısa sürede deşarj olmasını sağlamak amacıyla kullanılır.



TOROİDAL TİP OG AKIM TRAFOSU

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Delik Çapı	VA	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Çalışma Gerilimi (kV)	Boyutlar WxLxH (mm)
TBE2800	OG 50/5	TOROİDAL TİP OG AKIM TRAFOSU	72,90	2,5	50	5	0,72	147,70x143x45

*OG referanslı reaktif rölemiz ile birlikte kullanılmalıdır. İzoleli OG XLPE kablosuna takılması gerekir. OG baralarına montajı yapılmamalıdır.

Mekanik Ölçüler:

Etiket Üzerindeki Teknik Bilgiler:

Oran: 50/5

Icth: 1.2 x In

Ith: 16kA 1sec

Sınıf: 0,5FS5

Idyn: 42,5 kA

0,72/3/-kV

Sıcaklık: -25...40°C

Yük: 2,5VA

Frekans: 50Hz

Standart: IEC 61869-2

Primer Akım: 50 A

Sekonder Akım: 5 A

Güç Kapasitesi: 2,5 VA

Öne Çıkan Özellikler:

Yüksek Hassasiyet: Doğru ölçüm ve kompanzasyon sağlamak için yüksek hassasiyetle tasarlanmıştır.

Enerji Tasarrufu: Reaktif güç kompanzasyonu ile enerji maliyetlerini düşürerek çevreye katkı sağlar.

Dayanıklı Yapı: Kompakt, sağlam ve uzun ömürlü yapısıyla çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

Fabrikalar ve geniş endüstriyel tesislerde yüksek performanslı OG reaktif güç kompanzasyonu uygulamaları için uygundur. (TET 15A ve 18A Reaktif Güç Kontrol Röleleri ile uyumludur.)

