

MCU- KAPASİTİF-STATİK KONTAKTÖRLER (Mikro İşlemcili)

GENEL / TEKNİK BİLGİLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çalışma Gücü kVAr	İşletme Gerilimi	Anahtarlama Süresi	Boyutlar mm (En-Boy-Derinlik)	Nominal Sigorta Akımı (A)	Fan Koruma	Nominal Kablo Kesiti (mm ²)
TBE2401	TBC FAST 15 MCU	15	440V 50Hz	20 ms	130x164x150	32	•	3(1x10)
TBE2402	TBC FAST 25 MCU	25	440V 50Hz	20 ms	130x164x150	63	•	3(1x16)
TBE2403	TBC FAST 50 MCU	50	440V 50Hz	20 ms	130x164x150	125	•	3(1x25)

Hızlı tepki süresi ile güç faktörü iyileştirmesi. Çok çabuk değişen yük kullanımında kontaktörlü uygulamalara göre daha verimli çalışır.

- Geçici enerji akım-gerilim dalgalanmalarını engelleyen anahtarlama özelliği,
- Çok hızlı(<10ms) tepki süresi,
- Harmonik oluşumuna sebep olmayan anahtarlama
- Teorik olarak sınırsız anahtarlama ömrü / sayısı
- Modüler ve kompakt tasarım
- Farklı pano tiplerine uygun kolay montaj imkânı
- Yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü
- 100 kVAr güce kadar anahtarlama
- 480 V gerilime kadar çalışma
- Her türlü röle ile Opsiyonel çalışabilme.
- Deşarj süresi gerektirmeyen anahtarlama teknolojisi
- Mikro işlemci tabanlı, sıfır geçiş anahtarlama tritör modülleri 100 kVAr'a kadar olan yükleri anahtarlama üzere endüstriyel alanların uygulamaları için IEC standartların uygun olarak geliştirilmiştir.

40

BAĞLANTI ŞEMASI

